Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Germany

Hochleistungsmotorenöl

Produktbeschreibung

Die Motorenöle der Mobil Super™ 3000 Reihe sind Öle auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie. Sie wurden für herausragenden Motorschutz und -leistung entwickelt.

Das Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 ist ein Hochleistungsmotorenöl, das speziell entwickelt wurde, um die Lebensdauer des Motors in modernen Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren zu verlängern, die mit Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfiltern (DPFs) ausgestattet sind. Seine fortschrittliche Formulierung mit niedriger Viskosität trägt zur besseren Kraftstoffeffizienz bei und sorgt gleichzeitig für hervorragenden Verschleißschutz und Sauberkeit im Motor.

Eigenschaften und Vorteile

Das Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 soll bei den folgenden Aspekten unterstützend wirken:

• Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs von Otto- und Dieselmotoren
• Höhere Sauberkeit des Motors und Beitrag zur Vorbeugung gegen Schlammbildung
• Verbesserter Schutz vor Hochtemperaturablagerungen und Motorverschleiß
• Hervorragende Kaltstartleistung für eine schnelle Durchschmierung und den Schutz des Motors ab dem Anlassen

Anwendungen

Das Mobil 3000™ Formula V 0W-20 eignet sich für moderne Fahrzeuge mit hocheffizienten Benzin-, Otto- und Hybridantrieben, die ausdrücklich die Viskositätsklasse SAE 0W-20 und andere der von diesem Öl gebotenen Spezifikationen benötigen.

• Das Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 wurde entwickelt, um den Schutzanforderungen moderner Motorentechnik gerecht zu werden, darunter auch aufgeladene Downsizing-Ottomotoren mit Direkteinspritzung (GDI), und es trägt so dazu bei, Herausforderungen wie Frühzündung bei niedrigen Drehzahlen (LSPI) zu bewältigen.

• Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 wird nicht für ältere Motoren empfohlen, die für den Betrieb mit Ölen höherer Viskosität ausgelegt sind.

Beachten Sie stets die Betriebsanleitung des Fahrzeugs zur Bestätigung der empfohlenen Viskositätsklasse und die Leistungsspezifikationen für Ihren Motor.

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Freigaben:
Porsche C20
VW 509 00
PORSCHE C20

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
ACEA C5

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 0W-20
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445	8,3

Eigenschaft	
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445	44,1
Pourpoint, °C, ASTM D97	-42
Phosphor, Masse %, ASTM D4951	0,08
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92	233
Dichte bei 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,845
Sulfatasche, Gew. %, ASTM D874	0,8

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

10-2026
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil
Exxon Mobil Esso
© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved